

01 / Une page, un repere

Coordonnees explicites et objets de texte

L'origine (0, 0) est en bas a gauche.

La premiere ligne commence en (54, 692).

Le titre est place separement en (54, 778).

Une unite vaut $1/72$ de pouce dans ce document.

BT ouvre un objet de texte ; ET le termine.

Tf choisit une ressource de police et une taille.

Td deplace la position de la ligne de texte.

Tj dessine les glyphes des octets de la chaine.

Aucun placement n'est calcule automatiquement.

02 / Des lignes explicites

Interligne et matrices de texte

Le corps utilise Helvetica en taille 13.

TL fixe un interligne de 22 unites.

T* descend d'un interligne et revient au debut.

Chaque ligne est un nouvel operateur Tj.

Cette ligne vide occupe aussi un interligne.

Un caractere de nouvelle ligne dans une chaine
ne remplace pas ces instructions PDF.

Le pied de page est un autre objet de texte.

Son numero est compose explicitement en PHP.

03 / Un arbre commun

Pages autonomes, ressources partagees

Chaque page possede son propre flux Contents.

Les trois pages appartiennent au meme noeud Pages.

Le noeud porte le format A4 et les ressources.

Ses enfants heritent de MediaBox et Resources.

F1 et F2 referencent les memes objets de police.

Le serialiseur attribue leurs numeros une seule fois.

Il produit aussi Kids, Parent et le nombre de pages.

Le titre des metadonnees peut etre Unicode.

Les chaines dessinees restent des octets de glyphes.